

# 塗床材シリーズ

## 高級塗床材



ホルムアルデヒド  
放散等級 F★★★

※導電型ミラクローラーは除く。

### エポキシ樹脂系塗床材 Epoxy Base



●アーキフロア-EH無溶剤  
平滑工法:  
薄膜流しのべ仕上げ  
(標準膜厚:0.8,1.0mm)  
EH Non-Solvent Flat



●アーキフロア-EH  
NS工法:  
薄膜流しのべ防滑仕上げ  
(標準膜厚:1.5mm) (けい砂5号)  
EH Non-Solvent NS



●アーキフロア-EH  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
EH Flat



●アーキフロア-EH  
NS工法:  
防滑仕上げ(けい砂6号)  
EH NS



●アーキフロア-EH  
MILD  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
EH MILD Flat

※この他、NS工法:防滑仕上げ  
(けい砂6号)もあります。

### ウレタン樹脂系塗床材 Polyurethane Base



●アーキフロア-UE  
平滑工法:  
流しのべ仕上げ(標準膜厚:1.7mm)  
UE Flat



●アーキフロア-UE  
NS工法:  
流しのべ防滑仕上げ(標準膜厚:2.0mm)  
(エスツップ#40)  
UE NS



●アーキフロア-UT  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
UT Flat




●アーキフロア-UT  
NS工法:  
防滑仕上げ(けい砂6号)  
UT NS



●水性アーキフロア-U  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
Water Base U Flat

※この他、NS工法:防滑仕上げ  
(けい砂6号)もあります。

### アクリル樹脂系塗床材 Acrylic Base



●アーキフロア-AW  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
AW Flat



●アーキフロア-AW  
NS工法:  
防滑仕上げ(けい砂7号)  
AW NS



●アーキフロア-AWG  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
AWG Flat



●アーキフロア-AWG  
NS工法:  
防滑仕上げ(けい砂6号)  
AWG NS




●アーキフロア-AS  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
AS Flat

### 新型機能性塗床材シリーズ

### NEW FUNCTIONAL FLOOR COATINGS

#### 特殊セラミック変性樹脂系塗床材 Silicone Base




●SKセラミフロー  
平滑工法:  
コーティング仕上げ  
SK CERAMI FLOOR Flat



●SKセラミフロー  
NS工法:  
防滑仕上げ(けい砂6号)  
SK CERAMI FLOOR NS

注:アーキフロア-EH無溶剤には、ローラータイプの「アーキフロア-EH無溶剤ローラー用」もあります。仕上がりは、アーキフロア-EH無溶剤と同じになります。  
またこの他工法として、ベースト工法:厚膜流しのべ仕上げ(標準膜厚:2.0mm)、ベーストNS工法:厚膜流しのべ防滑仕上げ(標準膜厚:2.5mm)、樹脂モルタル工法(標準膜厚:5.0mm)、樹脂モルタルNS工法(標準膜厚:5.5mm)もあります。



●水性速硬型ミラクフロアー  
平滑工法  
コーティング仕上げ  
Water Base Flat



●水性速硬型ミラクフロアー  
NS工法  
防滑仕上げ(けい砂6号)  
Water Base NS




●導電型ミラクフロアー  
平滑工法  
コーティング仕上げ  
Conductivity Type Flat

## Colours

## 標準色 Standard Colours



No.92



No.82




No.84



No.86



No.95



No.93



No.94



No.91



No.96



No.77



No.87



No.89



No.98



No.76



No.75



No.90



No.74



No.88



No.78



No.79

●掲載の見本は紙に塗付していますので、実物と多少異なる場合があります。また光源によって見え方が異なる場合があります。ご了承ください。なお塗板がある場合は、塗板を最優先にしてください。

●同じ色番号でも製品により、色目が多少異なる場合があります。ご了承ください。

●その他、工場内ライン塗装用推奨色として、(社)日本塗料工業会の、H15-60V、H19-70Vなどがあります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。

●色目に関しては、必ず標準色よりお選びください。(パターン見本の色目での注文はご遠慮ください)

●ご注文の際は、別途塗板でご確認ください。

●The colour of actual materials may be slightly different from these samples on this catalogue.

●As an actual finish varies depending on workmanship, consumption of material, surface condition, etc. beyond our control, the samples shown here are only close approximations to be taken as a guide.

## 製品概要 Standard Application Specifications

## ●製品用途一覧表

製 品 名	アーキフロアーシリーズ									ミラクフロアーシリーズ	新型機能性塗床材シリーズ
	EH無溶剤	EH	EHマイルド	UE	UT	水性U	AW	AWG	AS		
樹 脂 系	無溶剤エボキシ	エボキシ	エボキシ	弾性ウレタン	ウレタン	ウレタン	アクリル	アクリル	アクリル	エボキシ	エボキシ
区 分	無溶剤	溶剤	弱溶剤	溶剤	溶剤	水性	水性	溶剤	水性	溶剤	溶剤
光 沢	艶有り	艶有り	艶有り	艶有り	艶有り	艶有り	艶有り	艶消し	艶有り	艶有り	艶有り
適 用 下 地	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート	コンクリート
工 場 床	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
食 品 工 堺	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
化 学 工 場	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
精 密 工 場	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機 械 工 場	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
更 衣 室・事 務 室	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台 車・手 押 し 車	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フォークリフト・車両	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冷 蔵・冷凍 倉 庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OA フロア							○	○			●
事 務 室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電 算 室											●
化 粧 室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
廊 下・階 段	(○)	(○)	(○)	●	○	○	○	○	○	○	○
ベ ラ ン ダ					○	○	○	○			●
教 室		○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
実 驗 室	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
病 房	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
廊 下・階 段	(○)	(○)	(○)	●	○	○	○	○	○	○	○
食 堂	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
厨 房	○										
レ ス ト ラ ン			●								
テ ニ ス コ ー ト			○			○					
プ ー ル サ イ ド					○						
遊歩道	アスファルト					●	●	●	●		
	コンクリート					○	●	●	●	○	
駐 車 場・駐 輪 場	(○)	(○)	(○)			○	○	○		(○)	○

注( )：内部のみ適用可能

※1 高温洗浄などの厳しい条件下では、塗膜が剥離する場合がありますので、選定に際して、詳しくは別途お問い合わせください。

※2 密粒アスファルト以外は施工できません。

※3 フォークリフトなど、荷重のかかる通路には向きません。

※4 上記表は一般的な目安です。実際にご使用になる場合はその都度ご相談ください。

※5 アーキフロア-EH-EH無溶剤-EHマイルド-UE、及び水性速硬型・導電型ミラクフロアについて、直射日光の当たる場所や、紫外線の影響を受ける場所での使用はできません。また外部に使用される場合は、最寄りの各営業所へお問い合わせください。

※6 材料は使用前に、電動ミキサー等で十分に攪拌してください。

※7 浸透硬化型コンクリート表面強化材「SKバリヤーコート」、水性ハイソリッド型コンクリート表面強化材「アーキタイトエコ」については、別途パンフレットをご参照ください。

## ●荷 姿

材 料 名	入 目
★アーキフロア-EH	15kgセット、5kgセット(主剤:12kg、4kg 硬化剤:3kg、1kg)
★アーキフロア-EHマイルド	15kgセット(主剤:12kg 硬化剤:3kg)
★アーキフロア-EH無溶剤	18kgセット、6kgセット(主剤:15kg、5kg 硬化剤:3kg、1kg)
★アーキフロア-EH無溶剤ローラー用	18kgセット、6kgセット(主剤:15kg、5kg 硬化剤:3kg、1kg)
★アーキフロア-UE	18kgセット(主剤:10kg 硬化剤:8kg)
★アーキフロア-UT	15kgセット、5kgセット(主剤:12kg、4kg 硬化剤:3kg、1kg)
☆水性アーキフロア-U	16.5kgセット、4.4kgセット(主剤:15kg、4kg 硬化剤:1.5kg、0.4kg)
アーキフロア-AW	20kg石油缶、4kg缶
アーキフロア-AWG	15kg石油缶、4kg缶
★アーキフロア-AS	15kg石油缶、4kg缶
水性速硬型ミラクフロアー	15kgセット(主剤:12kg 硬化剤:3kg)
★導電型ミラクフロアー	15kgセット(主剤:12kg 硬化剤:3kg)
★SKセラミフロアー	15kgセット、3.75kgセット(主剤:14kg、3.5kg 硬化剤:1kg、0.25kg)
SKバリヤーコート	18kg石油缶
アーキタイトエコ	18kg石油缶

## ●危険情報と安全対策

製品の取り扱いは、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。特に★印のついている製品は溶剤形の製品であるため、下記の点にご注意ください。(☆印は硬化剤のみ★印に該当)

1. 引火性の液体のため、火気厳禁です。

2. 有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは、送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。

3. エボキシ樹脂床材は、かぶれなどの皮膚障害を起こすおそれがありますので、使用の際には手袋、保護衣などの適切な保護具を着用してください。

\*屋内作業等、使用環境によつては、特定化物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

## ●施工後の注意

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

## エスケー化研株式会社

特約販売店 URL <http://www.sk-kaken.co.jp>

本 社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 ☎ 072-621-7733