

# エレガンストーン

高級自然石調新型装飾仕上塗材





## ELEGANSTONE

Deluxe Natural Stone Like Coating: Double Colour



## **ELEGANSTONE**

エレガンストーンは、自然石の無機系素材をベースにした、自然石調の装飾仕上塗材です。 自然の風合いを生かした意匠性を持ち、二色吹きを生かして壁面を多彩に演出します。

豪華な自然石調の仕上がりが得られます。

無機系素材の使用により、耐久性に優れます。

コーナー部、アール部への施工が簡単にでき、 工期の短縮に役立ちます。

## ●超低汚染仕様

超低汚染型のクリヤートップを施工することで、耐汚染性を向上 させることができます。

#### (雨垂れ汚染試験/屋外暴露3ヶ月)






エレガンストーン +

## 適用下地

コンクリート セメントモルタル ALCパネル スレート板 各種サイディングボード 各種旧塗膜(活膜)など

- ●戸建て住宅、マンションなどの内外装
- ●店舗、事務所、ホテルなどの内外装

※埋め目地使用の場合は、一段目地仕上工法のみとなります。



Single Step Finish (With Plastic Joint)

OMS-88/90 MS-88:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)

■一段目地仕上工法/目地色:ミディアムグレー/発泡目地使用(7mm)



Single Step Finish(With Pattern Sticker)

OMS-86/92 MS-86:クロ(Black) MS-92:グレー(Grey)

Standard Colours For Joint Lines (CT-Under)

■目地色見本(CT下塗)



Plastic Joint Line

■目地色見本(埋め目地)

○アーバングレー Urban Grey

※CT下塗のミディアムグレー、埋め目地のクロについては、上部サンブルをご参照ください。また目地色は、掲載色のみとなります。

- ●サンプルは、すべて[SKシリコンクリヤーW3分艶]を強付しています(目地色見本は除く)。
  ●上連材(トップコート)の種類により、目地色が濡れ色になる場合があります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
  ●名相製色の色番号表示は使用する単色のA色も色を表しており、厳密な標準色を表しているものではありません。作業者、作業環境等により異なりますのでご了承ください。
  ●名目により常備在庫されていないものがあります。納期など詳細については、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
  ●As ELEGANSTONE SERIES is containing ceramic chips and sprayed on paper, the finishes shown here are only approximations to the actual ones. SK KAKEN CO.LTD. is not responsible for variation of finishes.

## **ELEGANSTONE**



OMS-88/94 MS-88:シロ(White) MS-94:ピンク(Pink)



OMS-81/90 MS-81:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)



OMS-80/90 MS-80:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)



OMS-94/91 MS-94:ピンク(Pink) MS-91:クロ(Black)



OMS-85/90 MS-85:ピンク(Pink) MS-90:グレー(Grey)



OMS-84/90 MS-84:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)



MS-95:アカ(Red) MS-93:クロ(Black)



MS-96:チャ(Brown) MS-93:クロ(Black)



MS-89:グレー(Grey) MS-93:クロ(Black)



OMS-87/93 MS-87:アカ(Red) MS-93:クロ(Black)



OMS-83/91 MS-83:グレー(Grey) MS-91:クロ(Black)



OMS-82/91 MS-82:シロ(White) MS-91:クロ(Black)

- ●掲載の見本は紙に塗付していますので、実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。また塗板がある場合は、塗板を最優先にしてください。
- ●使用材料の関係上、多少の色濃いはこて滑ください。また調料による調色はできません。 ・受用材料の関係上、多少の色濃いはこて滑ください。また調料による調色はできません。 ・景観法トキ例にまっさ、景観をおイドラインは地域によって異なりますので、詳くには建設地域の行政へお問い合わせの上、基本内の色彩をお使いください。 また「景観色彩ガイドラインは地域によって異なりますので、詳くには建設地域の行政へお問い合わせの上、基本内の色彩をお使いください。

## 標準施工仕様 Standard Application Specifications

### ●エレガンストーン(超低汚染仕様)/二色吹き/SK双頭ガン仕様

一段目地仕上工法/発泡目地使用の場合 (23℃) 間隔時間(hr) 工 程 塗回数 備考 (重量比) 工程間 (kg/m<sup>2</sup>) ●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、nH10以下としてください。 下地調整 付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整してください。 C T 下 塗 主 剤 100 ノンガン、タイルガン 口径:4~6mm 圧力:588~686kPa 下塗り 16以上 C T 下 塗 硬 化 剤 6.4 0~5 (6~7kgf/♂n) 元請と協議の上、目地棒の使用方法、施工手順、美観を決定してください。 日地割r 3 墨出し 仕上がりのための基準線を打ってください。 白色離型紙を剥がし、墨出しに合わせて正確に貼ってください。 4 日地棒貼り エレガンストーン主材(A色) 100 SK双頭ガン 0~2 清 主材吹き 4.6~6.0 20分以内 口径:8mm 圧力:294~392kPa エレガンストーン主材(B色) 100 (3~4kgf/♂ੀ) 0~2 6 青色離型紙の除去 目地棒の上層部にある青色離型紙を素早く取り除いてくださ 24以上 目地棒取り 主材が完全に硬化後、目地棒芯材を除去してください。 \*10.11 クリーンエレガントップD3分艶 主剤 100 Tアルススプレーガン 0.30~0.35 317 F 吐出量:800~1000ml/分 パターン幅:25~30cm 上塗り クリーンエレガントップD 硬化剤 154 24以上 7日以内

#### ●エレガンストーン(超低汚染仕様)/二色吹き/SK双頭ガン仕様

料 用 シ ン ナ ー A

-	ミ ラ ク シ ー ラ ー E S	既調合	0.15~0.20					ローラー、刷毛
			0.13 90.20	1~2	1以上	1以上	-	エアレススプレーガン 吐出量:600~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
目地割り	元請と協議の上、目地材の使用方法、施工手順、美観を決定してください。						_	
墨出し	仕上がりのための基準線を打ってください。						_	
	墨出しした線に沿ってSKボンドを塗付してください。(7~10g/m) 同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付けてください。※5			_	2~24	_	_	
主材ゆき	清水	100 0~2 100 0~2	*9 4.6~6.0	1	_	20分以内	-	SK双頭ガン 口径:8mm 圧力:294~392kPa (3~4kgf/㎡)
地材芯材の除去	埋め目地内部にはめ込まれた芯材を素早く	取り除いてくだる	さい。		_	24以上	_	_
圠	目地材貼り ※6.7.8 主材吹き	目地材貼り         墨出しした線に沿ってSKボンドを塗付して、同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付ける           *6.7.8         エレガンストーン主材(A 色)清水エレガンストーン主材(B 色)清水エレガンストーン主材(B 色)清水           は材芯材の除去         埋め目地内部にはめ込まれた芯材を素早く	目地材貼り	目地材貼り     墨出しした線に沿ってSKボンドを塗付してください。(7~10g/m) 同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付けてください。※5       *6.7.8 主材吹き     エレガンストーン主材(A色)     100     *9       「大りガンストーン主材(B色)     100     *9       エレガンストーン主材(B色)     100       「オープラストーン主材(DA)     **9       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	目地材貼り   墨出しした線に沿ってSKボンドを塗付してください。(7~10g/m)   同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付けてください。※5   ***********************************	目地材貼り     墨出しした線に沿ってSKボンドを塗付してください。(7~10g/m) 同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付けてください。※5     ー       ※6.7.8 主材吹き     エレガンストーン主材(A色)     100 清     ※9 4.6~6.0     1       エレガンストーン主材(B色)     100 清     か     0~2	目地材貼り     墨出しした線に沿ってSKボンドを塗付してください。(7~10g/m) 同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付けてください。※5     -     2~24       ※6.7.8 主材吹き     エ レ ガ ン ス ト ー ン 主 材 ( A 色 ) 100 清 水 0~2 エ レ ガ ン ス ト ー ン 主 材 ( B 色 ) 100 清 水 0~2     **9 4.6~6.0 1 -     20分以内	目地材貼り     墨出しした線に沿ってSKボンドを塗付してください。(7~10g/m) 同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付けてください。**5     - 2~24     - 10g/m)       *6.7.8 主材吹き     エレガンストーン主材(A色)     100 清     **9 4.6~6.0     1 - 20分以内     - 20分以内

0~20

ı	•I	●エレガンストーン(水性仕様) 下地調整工程、1~7工程については、上記参照 (2							(23℃)	
I	8	※12.13 上塗り	SKシリコンクリヤーW3分艶	100	0.30~0.35	2	2以上	_	24以上	エアレススプレーガン 吐出量:800~1000㎡/分 バターン幅:25~30cm
ı			清水	10~15	_					

- ※ 1 .ALC面、多孔質下地、粗面、その他下地に問題がある場合には、カケンフィラー(粉体20kg袋、混和液10kg 石油缶)、ミラクファンドKC-1000(粉体20kg袋、混和液5kgポリ容器)などにて下地調整を行ってください。
   ※ 2 .新規下地で発泡目地工法を採用する場合、下地は樹脂モルタルでの下地調整が必要です。

- ※ 3.下地の状況に応じて、下塗材の選定を行ってください。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。 ※ 4.下塗りにはこの他、水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト、15kg石油缶)もご使用いただけます。 ※ 5. はみ出したSKボンドは除去してください。
- ※ 6 .主材A色、主材B色の粘度調整は、所定の希釈率の範囲内で同一粘度になるようにしてください。
- ※ 7 主材A色と主材B色の比率は、1:1を標準としてください。※ 8 色目調整が必要となった場合は、主材吹き後、15分以内に再度重ね吹きする要領で調整してください。

※ 9 清水による希釈量を含んでおりません。

- ※ 9、清水による希射電を含んでおりません。
  ※10.この他、★クリーンエレガントップD(艶有り・艶消し、15kgセット)、★クリーンエレガントップシリコン(艶有り・3分艶・艶消し、15kgセット)、水性クリーンタイトSiクリヤー(艶有り・3分艶、15kg石油缶)、SKフッソクリヤーW(艶有り・3分艶、15.2kgセット)もご使用いただけます。SKフッソクリヤーWのご使用の際には、専用中塗材SKフッソクリヤーW中塗材(15kg石油缶)を中塗材としてご使用ください。なお、中塗材が塗装
- 等用中室的スクタンケーマー中室が115k8石油面が中室が200とで用べたとい。 はめ、中室的が空かされていないと剥離や性能不良の原因となりますので、中塗材の塗り残しが無いよう塗装してください。
  ※11.クリーンエレガントップの各材料は、主剤と硬化剤の混合比率か不適切であったり、他の材料と混合したり、硬化剤を投入しなかった場合、低汚染機能が発揮されませんので、必ずこれを厳守してください。
  ※12.この他、艶有りタイプのSKシリコンクリヤーW(15kg石油缶)もご使用いただけます。

- ※12.といい。設有リタインのKタウリングパーW(Toked man けるに受用いたに対しています。
  \*\*13.艶消し、3分艶の上塗材の施工は、艶むらを避けるためAプレー塗装を原則としてください。
  \*\*14.塗付量が少ないと、仕上り不良の原因になりますので、所定の所要量を厳守してください。
  \*\*15. 既存塗腴の剥離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗腴の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
  \*\*16. 改装工事に溶剤形の下塗材をご使用の場合、溶剤の影響により旧塗敷を侵し、膨れ、ちぢみなどの異状が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工に入ってください。
- ※17.かびや藻が付着している場合は、「SKKカビ除去剤#5(塩素系)」にて拭き取るなど、適切な下地処理をして から塗装してください。
- ※18.所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。 ※19.塗り重ね時間は環境(温度、湿度、換気、風通しやすさ)や膜厚によって変わります。
- ※20. 低温又は高湿度時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
  ※21 ロットが異なる材料は、色目が若干異なる場合がありますので、同一面での複数ロットの使用を避けてくださ
- ※22.補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを必ずとっておき、同一ロット、同一塗装
- 方法で補修塗装をしてください。 ※23. 補修塗りの際、仕上がり肌の違いにより、若干の色目の差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がり性を
- ※23. 補修塗りの際、仕上かり削り遅いにより、右十の中目の差を生しる場合かのりますので、前がからにエエルウはを確認した上で希釈星等を決定してください。
  ※24. 大壁面では、補修部分が目立つ場合がありますのでご注意ください。
  ※25. シーリング材の上への施工は、塗膜にひび割れを生じますので避けてください。
  ※26. 陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異状を生じることがありますので、これを
  ※26. 陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異状を生じることがありますので、これを
  ※26. 常味をいます。ため、それで、これを

- ※27. 塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での
- 使用は避けてください。 ※28.最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合があり
- ますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。 ※29、強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避け てください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。 を期においては、施工条件が特に厳しくなる場合があるため、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
- ※30.施工部位により、低汚染性が十分に発揮されないケースがあります。特に、傾斜壁の下端部、笠木などの水切りのない部位、窓廻りで水切りが不十分な場合、汚れが溜まりやすい目地の下部、雨がかからない部位などは、 注意が必要です。また超低汚染仕様の施工上の注意については、別途クリーンエレガントップ専用ちらしを

## ● 荷 次

●門 女	
材料名	入目(標準塗坪)
CT下塗	25kgセット (20~31m²/セット)
★ミラクシーラーES	15kg石油缶 (75~100m²/缶)
エレガンストーン主材	20kg石油缶 (3~4m²/缶)
★ クリーンエレガントップD(艶消し・3分艶・艶有り)	15kgセット (42~50m²/セット)
SKシリコンクリヤーW(3分艶・艶有り)	15kg石油缶(42~50m²/缶)
★ 塗料用シンナーA	160石油缶
	100本包
埋め目地(SKジョイント)	100本包
(5·7·10m幅、1.2m長、厚み3mm)	<del>                                     </del>

※表面寸法は表示寸法より各1mmずつ 短くなります。 ※SKジョイントの表示寸法は底目地幅 を表わしています。

表示寸法 ★専用接着剤(SKボンド) 333ポカートリッジ

※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

## ●危険情報と安全対策

製品の取り扱いは、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。 特に★印のついている製品は溶剤形の製品であるため、下記の点にご注意ください。 引火性の液体のため、火気厳禁です。

- 2.有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは、送気マスク
- を使用するなどの安全対策を行ってください。
- 3.施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。
- ※屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規 則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

#### ●施工後の注意

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、 化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

- ※31. 材料は使用前に内容物が均一になるように十分に撹拌し、開栓後は速やかに一度に 使い切ってください。また材料を保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓 てから直射日光を避けた冷暗所にて保管し、できるだけ早めに使い切ってくだ
- ※32. エレガンストーン主材には、材料の特性上、多少の臭気があり、内装で使用する 場合には、換気に十分配慮してください。
- ※33. 性能に支障をきたす可能性がありますので、当社指定以外の材料を混ぜないで
- ※34. その他の施工仕様や改装仕様については、最寄りの各営業所へお問い合わせく



特約販売店

URL http://www.sk-kaken.co.jp

SK KAKEN 本 社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 ☎072-621-7733 東京支社☎03-3204-6601

- ●このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。また、このカタログに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。
   ◆特記仕様がある場合はこれを最優先にしてください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。
   ●この見本帳の使用有効期限は2020年5月までです。それ以降のご使用は避けてください。

No.1705005-21DA3 頒布価格 1.500円